



# mpm®

Το ΑΠΟΛΥΤΟ δάπεδο αποθηκών - logistics\*

Επεξεργασία  
το 8.15mm  
WASH



\* Εγγύηση 10 χρόνια

**MPM HELLAS ΕΠΕ**

[www.mpmhellas.gr](http://www.mpmhellas.gr) - [mpmhelas@otenet.gr](mailto:mpmhelas@otenet.gr)

Θεσσαλονίκη: Ιπποδρομίου 7 - 57009 Καλοχώρι

Τηλ. Κέντρο: 2310 754.400 - Fax: 2310 754.188

Αθήνα: Λ. Κ. Καραμανλή 111, 16673 - Βούλα

Τηλ.: 210 28.51.751-2 - Fax: 210 28.51.750

ESHA Bulgaria Ltd: (+359 2) 979 11 19

[www.esha.bg](http://www.esha.bg) - [info@esha.bg](mailto:info@esha.bg)

# **Επενδύσεις και ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ - LOGISTICS**

Τα δάπεδα των χώρων αποθηκών, Logistics και γενικά όπου υπάρχει έντονη κίνηση με βαριά οχήματα, πρέπει νά κατασκευάζονται, με γνώμονα της συνδήκες χρήσης τους.

Δέχονται έντονες μηχανικές καταπονήσεις, από οχήματα μεγάλου φορτίου (5-10t), μικρή ή μεγάλη χημική καταπόνηση (λάδια, καύσιμα, υγρά φρένων κλπ) και ως εκ τούτου, απαιτούν έντονη και ειδική αντιολισθηρότητα για αντοχή σε απότομα φρεναρίσματα και εκκινήσεις, στροφές, χωρίς να φθείρονται τα ελαστικά των οχημάτων, στεγανότητα για μη απορρόφηση υγρών και για εύκολο και γρήγορο καθορισμό με περιστροφική μηχανή, μεγάλη αντοχή σε τριβή και κρούση.

Για τις περιοχές, με έντονη μηχανική καταπόνηση, όπως, διάδρομοι ράμπες φόρτωσης-εκφόρτωσης, είναι απαραίτητο ένα σύστημα πάχους 8-12mm, με διάστρωση εποξειδικού ρητίνοκονιάματος και ειδική επεξεργασία για το τελικό φινίρισμα.

Για περιοχές με μικρότερη καταπόνηση, είναι δυνατή η κατασκευή άλλων συστημάτων μικρότερου πάχους, αρκεί να μην υπάρχει αλλαγή χρήσης των χώρων αυτών (π.χ. σε διαδρόμους) μελλοντικά.

.....





## Πλεονεκτήματα

- Μεγαλύτερα μηχανικά και ελαστικά χαρακτηριστικά που ποικίλλουν ανάλογα με τις χρήσεις του δαπέδου.
- Μεγαλύτερη συνοχή, που μεταφράζεται σε αύξηση της αντοχής σε τριβή.
- Ευκολότερος και καλύτερος καθαρισμός, υγιές περιβάλλον, εγγυημένο από επιφάνεια που δεν φθείρεται, άρα δεν παράγει σκόνη.
- Μεγαλύτερη αντοχή σε κρούσεις και περισσότερη ελαστικότητα από ένα σύστημα σκυροδέματος.
- Φινιρίσματα με καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα.
- Δυνατότητα επίτευξης τέλειας στεγανοποίησης και προστασίας του υποστρώματος από διηθήσεις μολυσματικών ή εχθρικών ουσιών.
- Χρόνοι κατασκευής που επιτρέπουν τη γρήγορη χρήση των χώρων.
- Είναι ενιαίες επιφάνειες

**mpm**

